

VIREX

X-Ray Obje Algılama Sistemi



PRECISION SORTING



İleri Teknoloji



Dayanıklı Yapı



Kullanıcı Dostu



Hızlı Servis



AVANTAJLARI

- X-Ray ile tek taraflı obje taraması
- Ürün içinden geçen ışın ürüne zarar vermez
- Kabul üründen daha yoğun bir yapıya sahip ürün tespiti
- Cam, taş, sus-çelik, seramik ve metal tespiti
- Objenin içinde bulunan yabancı maddelerin tespiti
- Küçük objeler için yüksek hassasiyet
- Yüksek kapasite için geniş tarama alanı
- Dikey olarak akamayan ve yapışkan ürünler için uygun
- Islak veya kuru ürünler için kullanılabilir
- Paslanmaz çelik gövde
- Ürünlerin düzgün görüntülenebilmesi için uzun bant
- Ürün beslemesinde yayılmaya ihtiyaç duymayan ürünler için kısa besleme ünitesi; aynı zamanda işletme içerisinde az yer kaplamasını sağlar
- Opsiyon olarak yayılma ihtiyacı olan ürünler için uzun titreşimli toz eleği uygulanabilir besleme ünitesi
- Monofaze Elektrik
- Ip 65

TEKNOLOJİ

- Tek taraflı x-ray tarama ünitesi (üstte)
- Saniyede 3000'e kadar tarama
- X-ray Sinyal Algoritma Yazılımı
- 90 veya 180 Hava Tabancası
- Uzaktan erişim olanağı
- Dokunmatik kontrol paneli

İŞLEVSEL ÖZELLİKLER

- 900 mm tarama alanı

MAKİNE DİŞ ÖLÇÜLERİ

- E x B x Y - 1602 mm x 2750 mm x 2107 mm
- **Kısa besleyici kombine:** E x B x Y - 1602 mm x 3532 mm x 2107 mm
- **Uzun besleyici kombine:** E x B x Y - 1602 mm x 4890 mm x 2107 mm

KAPASİTE

- Kapasite, ürünün yoğunluğuna göre değişir kg/m³
- Bir metere küp hacim ile 1.000 kg ağırlığı olan bir üründe ortalama kapasite 6 ton/saat olarak ayıklar

GEREKSİNİMLER

- Elektrik 240 Vac / maks. 10 A
- Basınçlı Hava Min. 6 bar / maks. 10 bar
- Hava Kalitesi 40 µm filtreli yağsız, susuz, tozsuz
- Hava Tüketimi 144 m³/h
- Hava Bağlantısı 1 inç